

Designböden Pflege

Manutenzione LVT



1. Grundlagen

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

2. Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten, bzw. Fußabtreter vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Für elastische Bodenbeläge sind nach DIN EN 12528 und DIN EN 12529 Rollen mit weicher Lauffläche (Typ W) vorgeschrieben. Zur Vermeidung von Schäden durch Möbelfüße sind analog weiche Möbelgleiter aus Filz oder geeignetem Kunststoff (TPU, PTFE) zu verwenden. Wie der Bodenbelag selbst, müssen Rollen und Gleiter regelmäßig gereinigt und auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft werden.

3. Bauschlussreinigung

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden dabei entfernt. Hierzu nehmen Sie JOKA PUR Reiniger (1:10 mit Wasser verdünnt). Den Boden mit einem Microfasermopp reinigen und anschließend mit klarem Wasser nachwischen.

4. Laufende Unterhaltsreinigung

Designbodenbeläge lassen sich sehr gut mit einem sauberen Microfasermopp unter Verwendung von JOKA PUR Reiniger reinigen. Dazu wird JOKA PUR Reiniger in einer Verdünnung von 1:200 (entspricht 50ml auf 10 l Wasser) angewendet. Lassen Sie die Fläche nach dem Wischen ausreichend abtrocknen. Ein Nachwischen ist nicht erforderlich.

5. Entfernung von Flecken und Gummiabsatzstrichen

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich punktuell mit unverdünntem JOKA PUR Reiniger in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreien weißen Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend

1. Nozioni di base

La giusta pulizia e cura garantisce una lunga durata ed il mantenimento del valore dei vostri pavimenti.

2. Misure preventive

Gran parte dello sporco quotidiano può essere evitato con zerbini o tappeti antispurco davanti agli ingressi o nei vani di accesso. Per la pulizia dei pavimenti elastici, sono indicati, secondo le norme DIN EN 12528 e DIN EN 12529, rotelle con superficie morbida (tipo W). Per evitare danni alla base dei mobili, è preferibile utilizzare piedini altrettanto provvisti di feltro morbido o di materiale sintetico appropriato (TPU, PTFE). Come il pavimento stesso, anche rotelle e piedini dei mobili devono essere mantenuti puliti e funzionanti.

3. Pulizia di fine posa

Il pavimento appena posato deve essere sottoposto ad una pulizia finale prima dell'uso in modo tale da poter rimuovere residui legati alla posa e allo sporco di cantiere. A questo scopo utilizzare il detergente JOKA PUR Reiniger (rapporto con acqua 1:10). Pulire il pavimento con un panno in microfibra e risciacquare poi con acqua pulita.

4. Pulizia e manutenzione periodica

I pavimenti LVT possono essere puliti in modo efficace con un panno in microfibra pulito utilizzando il detergente JOKA PUR Reiniger, rapporto con acqua 1:200 (50 ml di prodotto in 10 l di acqua). Dopo la pulizia arieggiare per far asciugare il pavimento. Un risciacquo non è necessario.

5. Rimozione delle macchie e dei segni di gomma

Le macchie ostinate e i segni di gomma possono essere rimossi con il detergente JOKA PUR Reiniger non diluito, strofinando con un panno o con il tampone bianco antigraffio (fornito nel set), infine risciacquare con acqua pulita. Le macchie vanno rimosse nel più breve tempo possibile. Con il passare del tempo le

entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

6. Auffrischung des Oberflächenschutzes

Eine erste Auffrischung ist bedarfsabhängig nach einiger Zeit der Nutzung (z. B. nach 3 – 6 Monaten) erforderlich, um stumpf gewordene oder leicht verkratzte Oberflächen wiederaufzufrischen. Diese Auffrischung sollte regelmäßig nach Bedarf alle 3 – 6 Monate wiederholt werden. Zunächst den Boden grundreinigen (siehe Punkt 7). Zum Aufbau einer Pflegeschicht JOKA Designpflege matt unverdünnt in Form eines gleichmäßigen dünnen Filmes auftragen. Hierzu einen geeigneten Feinfasermopp verwenden. Für einen erhöhten Schutz nach ca. 60 Minuten Trocknungszeit einen zweiten Auftrag um 90 Grad versetzt aufbringen. Die Fläche vor Benutzung ca. 3 Stunden trocknen lassen.

7. Grundreinigung

Durch die Beanspruchung und den damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung und anschließende Neueinpflege des Bodenbelages erforderlich. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann dies alle 3 – 6 Monate der Fall sein. Hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen werden durch die Grundreinigung entfernt. Zur Entfernung der Verschmutzung wird Grundreiniger Universal in einer Verdünnung von ca. 1:1 bis 1 : 10 eingesetzt. Die Reinigungslösung wird auf dem Belag verteilt und nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit einer Einscheibenmaschine und Schrubbürste oder grünem Pad abgefahren. Anschließend die Schmutzflotte mit einem saugfähigem Mopp oder einem Nassauger mit Hartbodenaufsatz komplett aufnehmen und die Fläche mit klarem Wasser gründlich neutralisieren. Im Anschluss kann eine Einpflege des Bodens mit JOKA Designpflege matt (siehe Punkt 6) erfolgen.

Durch die Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung an den Auftraggeber entspricht der Bodenleger der DIN 18365, Bodenbelagsarbeiten.

macchie di alcune sostanze vengono assorbite dal pavimento e la rimozione può risultare particolarmente difficoltosa o incompleta.

6. Rivitalizzare la protezione superficiale

Una prima rigenerazione è necessaria dopo un certo periodo di utilizzo (p.es. dopo 3 - 6 mesi), a seconda delle esigenze, per rimuovere l'opaco o rivitalizzare le superfici leggermente graffiate. Questa rigenerazione dovrebbe essere ripetuta regolarmente, come indicato, ogni 3 - 6 mesi. Per prima cosa, pulire accuratamente il pavimento (vedi punto 7). Per creare uno strato protettivo, stendere JOKA Designpflege opaco NON diluito in modo tale da creare una sottile pellicola, utilizzare a tal fine uno spazzolone con panno in fibra fine. Per ottenere una maggiore protezione, applicare (perpendicolarmente alla prima) una seconda mano, dopo aver lasciato asciugare il primo strato per ca. 60 minuti. Lasciare asciugare la superficie per circa tre ore.

7. Pulizia intensiva

A causa dell'usura e della quantità di sporco derivante, è necessario ricorrere ad una pulizia intensiva e successivamente alla cura del pavimento a determinati intervalli di tempo. A seconda del grado di usura e del tipo di pulizia e manutenzione, questa pulizia intensiva deve essere effettuata ogni 3 - 6 mesi. Lo sporco ostinato e altri residui che compromettono l'aspetto della superficie del pavimento vengono rimossi con questa pulizia intensiva. Il detergente intensivo Universal viene utilizzato diluito nel rapporto con acqua variabile ca. 1:1 fino a 1:10 in base allo sporco da eliminare. La soluzione detergente viene distribuita sul pavimento e lasciata reagire per ca. Dieci minuti, dopodiché viene pulita con una mono spazzola o tampone verde. Quindi assorbire completamente lo sporco con uno straccio o con un'aspirapolvere a umido con inserto per pavimenti duri, risciacquare completamente la superficie con acqua pulita. Il pavimento può poi essere trattato con JOKA Designpflege opaco (vedi punto 6).

Consegnando al cliente queste istruzioni di pulizia e di manutenzione, il pavimentista adempie alla norma DIN 18365 - lavori di rivestimento pavimenti.